

LAG**POLINYL EXTRA PESANTE****POLIAMMIDE 6 COLATA**

- Ruota in poliammide 6 colata per carichi extrapesanti.
- Ottima scorrevolezza; resistenza molto elevata agli urti, all'abrasione e alle sostanze corrosive.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C.
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione a tenuta stagna (2RS).

**CAST POLYAMIDE 6**

- Cast polyamide 6 wheel for very heavy loads.
- Minimal rolling resistance; very high resistance to shocks, abrasion and corrosion.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: sealed precision ball bearings (2RS).

POLYAMIDE 6 COULÉ

- Roue en polyamide 6 coulé, pour charges extra lourdes.
- Excellent roulage, très élevée résistance aux chocs, à l'abrasion et à la corrosion.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision, étanches (2RS).

POLYAMID 6 - GEGOSSEN

- Rad aus gegossenem Polyamid 6 für extraschwere Lasten.
- Minimaler Rollwiderstand; sehr hohe Stoss- Abrieb- u. Korrosionsbeständigkeit
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C
- Lagerung: abgedichtete Präzisions-Rillenkugellager (2RS).







POLIAMIDA 6 COLADA

- Rueda de poliamida 6 colada para cargas extra elevadas.
- Óptima facilidad de rodadura, resistencia muy elevada a los golpes, a la abrasión y a las sustancias corrosivas.
- Temperatura de empleo : -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión estancos (2RS).

	D	200	200	200	200	200	300	300	400
	E	55	55	80	80	80	80	110	110



CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISION RILLENKUGELLAGER
ROUEMENTS À BILLES - COJINETES A BOLAS

Art. N.	4040cc	4041cc	4042cc	4043cc	4044cc	4045cc	4047cc	4048cc
 d	35	40	45	50	60	55	70	80
 s	80	80	100	110	110	120	150	170
 t	21	21	25	27	27	29	35	39
 V	60	54	90	90	80	90	120	120
 L	60	60	90	90	90	90	120	120
 Kg.	3000	3000	4500	4500	4500	7000	10000	12000

